



プロ仕様のポータブル高輝度LEDライト

Mr.LIGHT2

どこでも
場所を選ばず
使用可能

防塵・防水設計
(IP65等級)

明るさ
2,400
ルーメン

(両面使用時)

最長点灯
約**13**時間

(片面使用時)



パワフルな明るさで
長時間どこでも照らせます！

Mr.LIGHT2

Convenient and powerful lighting which can be carried anywhere

いつでも、どこでも、 パワフルに照らします!!

POINT
1

高照度
2,400
ルーメンで
作業も安全!




LEDランプは発光性能に優れた高輝度5630チップを120個(片面60個)を使用することにより、両面で2,400ルーメン(片面1,200ルーメン)の明るさを実現しました。

POINT
2

最長約**13**時間の
連続点灯!

本体の前後から点灯することができ、片面使用で最長約13時間、両面使用で約6.5時間の連続点灯が可能です。夜間作業中の安全対策や歩行者用の足元照明としても安心して使用できます。



POINT
3

タフな防塵・防水!
IP65等級

本体材質に高耐久性ポリカーボネートABS樹脂を使用し、防塵・防水の性能はIP65等級の保護構造なので屋内外どこでも使用可能です。



POINT

4

約40,000時間の 超寿命!

高輝度5630チップは耐久性も高く、
約40,000時間という長寿命を実現しました。

≫ バッテリー残量が一目瞭然!



チェック&チャージ機能により、8段階(緑6段・黄1段・赤1段)の点灯式インジケータでバッテリー残量の目視確認が可能です。充電中はLEDがスクロールします(フル充電時は8段階全点灯)

※充電中の安全機能付・過充電防止・低電圧カット
充電中もライトは使用可能です。

≫ 身近な電源で充電可能!

電源用カバー



一般家庭用交流電源(AC100~240V)と自動車用直流電源(DC12/24V)から充電可能です。

格納ボックス



充電専用のアダプターコードを収納できます。
※フル充電には約10~12時間がかかります。

POINT

5

狙った場所に ポイント投光!

≫ ライトの高さが3段階に調整できます。

最大
1,185mm
まで伸長



①560mm

②865mm

③1,185mm

≫ 前倒15°、後倒15°と30°に ヘッド角度(可変)が調整可能



さまざまなシーンで大活躍!!

夜間工事に!



緊急時・避難時に!



レジャーに!



製品の機能・特長

1. ライト収納時の最下部位置でも後部ライトの使用が可能となりました。
2. F&Rスイッチにて点灯-消灯-点滅の切り替えが可能となりました。
3. 省電力効果により点灯時間が両側点灯で約6.5時間、片側点灯で約13時間となり点灯時間が向上しました。
4. ボディーは高耐久性ポリカーボネートABS樹脂を採用し耐久性能に優れています。
5. LEDランプは発光性能に富んだ高輝度5630チップを120個採用(片面60個)、長寿命の約40,000時間
6. 防塵・防水設計(IP65等級)で屋内外共に使用可能です。
7. ライトは高さ最大約1.2mまで調整可能です。(3段階調整)
8. ライトの角度(可変)が調整可能です。(可変は前倒15°と後倒15°と30°)
9. メンテナンスフリーのシールドバッテリーを使用しています。
10. バッテリーインジケーターで一目瞭然、残量確認できます。緑色6段・黄色1段・赤色1段(赤色時は残り少ないので早めの充電をお願いします)
11. 充電中もライトは使用可能です。
12. 充電時の安全の為、過充電防止、低電圧カット機能が付いています。
13. 充電は一般家庭用交流電源(AC100~240V)と自動車用直流電源(DC12/24V)が可能です。専用充電コードは、本体格納ボックスに収められています。
14. チェック&チャージ機能により、8段階のLEDがスクロールします。フル充電時には全て点灯します。(充電中の正確な残量確認は、電源を抜いて点灯してください。)
15. 本機は収納時3段まで積み重ね可能です。安定性のある場所で行ってください。
16. 安定感ある底面形状、低重心の安定設計です。
17. 底面はアタッチメントがボルト(4本)で取付可能にしています。
18. 底面に盗難防止用フックを装備していますので、ワイヤーロープ等を使用可能です。本機は軽量かつ持ち運びが簡単なため盗難にご注意願います。

安心・安全設計



低重心で安定感のある底面形状なので3段まで積み重ねることが可能で、場所を取らずに保管ができる便利な省スペース設計です。

※安全のため平坦な場所に置いて保管してください。



軽量で持ち運びが簡単な本機の底面にはアタッチメントをボルトで取り付けるための4つ穴と、ワイヤーロープ等を使用して盗難を防止するためのフックが装備されています。

MLP-1212A Mr.LIGHT2 仕様

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 本体 質量/寸法 | 質量 | kg | 約12 |
| | 幅 | mm | 363 |
| | 奥行 | mm | 256 |
| | 高さ | mm | 560(収納時) / 865(中段) / 1,185(最大) |
| 高さ調整 | 3段階 | | |
| 角度調整(上下方向) | 前倒 15° / 後倒 15°・30° | | |
| LED | 仕様 | 高輝度 5630チップ | |
| | 光源 | 個 | 片面 60 / 両面 120 |
| | 寿命 | h | 約 40,000 |
| 光束(ルーメン) | 片面/両面 | Lm | 1,200 / 2,400 |
| 使用可能周囲温度 | ℃ -20~40 | | |
| 使用時間 | 片面/両面 | h | 約13 / 約 6.5(バッテリー劣化度10%未満時) |
| 消費電力 | 片面/両面 | W | 10 / 20 |
| バッテリー | 型式(容量) | ES12-12 (12V, 12Ah) 完全密閉式 | |
| バッテリーインジケーター 表示/残量/機能 | 残量計表示 | 8段階 LED 目視(色):上から/緑6段:黄1段:赤1段 | |
| | 充電中 | 8段階LEDスクロール | |
| | フル充電 | LED全点灯(90%充電) | |
| | 残量確認 赤色レベル時 | 電源コード抜いて点灯 LEDライトの点滅が始まります(点灯使用時) | |
| バッテリー充電方法 /充電コード付 | 充電時間 | h | 約 10~12 |
| | 一般電源 | AC(V) | 100~240 |
| | 自動車電源 | DC(V) | 12 / 24 |
| 本体材質 | 高耐久性ポリカーボネートABS樹脂 | | |
| 保護機能(防水・防塵構造) | IP65等級 | | |
| 価格 | ¥137,000(税抜) | | |

※長期保管時は、バッテリー放電防止のためバッテリー配線をお外してください。